

3. Weg:**Rundfunk-Verstärker-Teil**

übertrifft in allen Werten
DIN 45500

90 Watt Gesamtmusikleistung

2 x 30 Watt Sinus

(K bei 25 Watt typ. 0,2%)

2 x 45 Watt Musikleistung

7 UKW-Festsendertasten (Sensor)

mit Leuchtdiodenanzeige

1 Abstimmanzeige

1 Frequenz-Anzeige für UKW

Rausch-Rumpelfilter, AFC-Taste

2 Pseudo-Quadroanschlüsse (schalt-

bar), UKW-Rauschunterdrückung

4 Wellenbereiche

UKW 87,5 - 104 MHz

KW 5,9 - 8,0 MHz

MW 510 - 1620 kHz

LW 140 - 300 kHz

4. Weg und zusätzlich**2 HiFi-Hochleistungs-
Lautsprecherboxen**

der Spitzenklasse, optimal auf

»TS 4005« abgestimmt. Die Laut-

sprecher »LB 1525« bestimmen

letzten Endes die Qualität von

»TS 4005«. Daher hat Schneider

mit besonderer Sorgfalt diese

Systeme entwickelt.

Machen Sie eine Hörprobe!

Allseits geschlossenes,

akustisch gedämpftes Gehäuse

Schallwandverkleidung in optimal

schalldurchlässigem Schaumstoff

3 Wege-System

Volumen 15 l

1 dynamischer Tieftonstrahler mit

pneumatischer Membranauf-

hängung 200 mm ø

1 Ambi-Sound-Hochtonstrahler

1 Mitteltontsystem mit extrem

breitem Abstrahlwinkel

Impedanz 4 Ohm

Nennbelastbarkeit 50 Watt

Grenzbelastbarkeit 80 Watt

Übertragungsbereich

35 Hz - 25 kHz

Ausführung

anthrazit/Nußbaum natur

(Softline)


Abmessungen

Steuergerät: B 80 cm, H 17 cm

(mit Haube), T 33 cm

Boxen:

B 54 cm, H 25 cm, T 20,5 cm



DD DOLBY SYSTEM®

Eingetragenes Warenzeichen
der Dolby Laboratories inc.

